

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Клей предназначен для монтажа элементов архитектурного декора из пенополиуретана на потолки и стены любого типа
- Для интерьерных и фасадных работ
- Не требует дополнительной фиксации изделий, можно применять при температуре до -10 градусов
- Быстрая фиксация деталей
- Возможна коррекция

Состав: гибридные полимеры, минеральные наполнители, функциональные добавки. Пастообразная консистенция белого цвета.

Применение: Клей предназначен для монтажа элементов архитектурного декора из пенополиуретана на потолки и стены любого типа.
Клей не предназначен для склеивания изделий из пенополиуретана между собой.

Типы поверхности: большинство обычных стройматериалов (кирпич, бетоны, гипс, алюминий, камень, обработанное дерево, поливинилхлорид, стекло и прочие).

Требования к поверхности: чистые, сухие, обезжиренные, очищенные от пыли поверхности. Непрочные и рыхлые поверхности должны быть предварительно укреплены грунтом глубокого проникновения.

Способ применения: очистить от пыли склеиваемые поверхности с помощью кисти или ветоши. При необходимости - обезжирить. Используя пистолет, нанести линию клея на деталь, наложить на опорную поверхность, плотно прижать и зафиксировать на 4–5 сек.
Полное затверждение — по истечении 24 часов.

Условия при проведении работ: температура при проведении работ и следующие 24 часа не ниже -10°C, относительная влажность воздуха не менее 40%.

Очистка инструмента: уайт-спиритом сразу же после выполнения работ.

Срок хранения: 24 месяца со дня производства в запечатанной упаковке в сухом месте, при температуре от +5 до +25°C. Допускается замораживание клея при температуре не ниже -30°C с последующим размораживанием в теплом помещении без интенсивного нагрева с помощью фена, батарей и прочего (не более 5 циклов).

Меры предосторожности: Хранить в недоступном для детей месте. При производстве работ пользоваться средствами защиты глаз и рук. В случае попадания клея в глаза, следует промыть их тщательно водой и, при необходимости, обратиться к врачу.